

# Rubiomonocoat ГИБРИД ВУД ПРОТЕКТОР

## 0% ЛОС!

### ОПИСАНИЕ:

**RMC Гибрид Вуд Протектор** – экологически чистое защитное покрытие для новой и подвергшейся атмосферному воздействию древесины. Защищает от выцветания и гниения фасады, террасы, ставни, дверные проемы, садовую мебель, рамы, понтоны и т.д. Подходит также для внутреннего применения. Гарантированный результат всего в один слой. Прост в обслуживании – восстановление без необходимости предварительной зачистки поверхности. Не образует пленку и не отслаивается.

### НАРУЖНАЯ ОБРАБОТКА:

#### 1. ПОДГОТОВКА:

- смочите поверхность
- очистите поверхность нейлоновой щеткой средней жесткости и **RMC Экстериор Вуд Клинер**.
- Тщательно смойте образовавшуюся пену
- Дайте высохнуть

#### Расход RMC Экстериор Вуд Клинер:

1 л = +/- 15м<sup>2</sup>

#### 2. НАНЕСЕНИЕ:

- Тщательно перемешайте перед использованием
  - Нанесите тонким слоем **RMC Гибрид Вуд Протектор** плоской кистью или террасной кистью RMC.
  - оставьте 10 минут для взаимодействия с поверхностью
  - Выровняйте нанесенный слой кисточкой (без добавления продукта).
  - через 5 минут вытрите остатки продукта куском ткани
- Водонепроницаем через 24-36 часов.  
Поверхность готова к эксплуатации через 48 часов.

**Расход при наружном применении: +/- 30-50 м<sup>2</sup> на 1л.**

#### 3. УХОД:

**Оптимальный уход с помощью RMC Экстериор Сап**

- смочите поверхность
- тщательно встряхните спрей. Распылите мыло на поверхность.
- вымойте
- дайте высохнуть

**Восстанавливающий уход с помощью RMC Гибрид Вуд Протектор**

Если цвета поблекли, повторяйте пункты 1 и 2 (подготовка и нанесение) данной инструкции.

### ВНУТРЕННЯЯ ОБРАБОТКА:

RMC Гибрид Вуд Протектор подходит к применению внутри помещений, например: мебель, деревянные панели, потолки, подоконники и т.д.

- Зачистите поверхность, если это допустимо. Удалите все имеющиеся загрязнения.
- Нанесите небольшое количество продукта с помощью ткани или кисти.
- Оставьте на несколько минут для взаимодействия с поверхностью. Тщательно удалите все излишки масла тканью. На ощупь поверхность должна быть сухой!

YOUR SUPPLIER:



Read the safety label before use.

TDS Date: 02/04/12

**MUYLLE FACON**

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.

Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)

Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax +32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823

info@muyllfacon.be - www.rubiomonocoat.com

www.rubiomonocoatrussia.ru, www.rubio.by

Для обработки внутри помещений: деревянных полов, балок, лестниц, мы рекомендуем наше масло **RMC Оил 2С**.

Расход внутри помещений: +/- 50 м<sup>2</sup> на 1 л.

Все данные по расходу указаны приблизительно. Это зависит от типа древесины, степени воздействия вредных атмосферных факторов и уровня подготовки. Рекомендуется сделать пробу, чтобы вычислить точный расход продукта.

### ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ:

Может использоваться с любым видом древесины, в том числе экзотической, мягкой, прошедшей термическую и паровую обработку. Никогда не применяйте продукт под воздействием прямых солнечных лучей и при температуре ниже 10°C. Работайте только в сухих условиях. Не накрывайте и не ставьте тяжелые предметы на поверхность до полного ее высыхания. Плотно закройте банку после использования, не подвергая воздействию прямых солнечных лучей, низким температур и высокой влажности. Ни в коем случае не разбавлять!

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Физическое состояние: жидкость.

Запах: льняное масло.

Вес: 0,95-1,3 кг/л

ЛОС: 0 г/л.

Цвет: Natural, Teak, Royal, Wine Red, Chocolate, Grey, Black, Autoclave Green.

QUV: соответствует стандарту EN 927-6 norm.

Соответствует нормам безопасности EN 71-3.

### УПАКОВКА:

Бутылка: 100мл, 500мл. Жестяная банка: 1 л. и 2,5 л.

### ХРАНЕНИЕ:

Хранить в течение 12 месяцев в оригинальной упаковке в сухом помещении.

### ВНИМАНИЕ:

**Остатки предыдущих обработок, которые не были выполнены с помощью RMC Oil, должны быть полностью удалены.**

**Подготовка всегда должна производиться продукцией RMC.**

### Предупреждение:

**Ткани, пропитанные данным маслом, способны к произвольному самовозгоранию. Во избежание этого, после использования их следует погрузить в воду!**

DISCLAIMER: It is the responsibility of the user to determine through own testing whether the product is suited for its chosen application. Muylle Facon NV is not liable for any resultant damage. The above information may be subject to amendments, which will be published in revised versions of the technical sheet. We waive all responsibility for unsatisfactory results that are due to causes unrelated to the quality of the product. This technical information has been collected on the basis of current information and knowledge. The most recent technical sheets can be requested or are available on the website.

